

Datenblatt für Artikel 6422901

comfort-KFE-Kugelhahn A22 Eckform selbstdichtend Messing verch. DN15(1/2")



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4260682039170
Type / Modell	COMKFEE15
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	84818081

Datenblatt für Artikel 6422901

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	30 mm
Gewicht	0.19 kg

BESCHREIBUNG

comfort-KFE-Kugelhahn 195D
Eckform
Gehäuse aus Messing, verchromt
mit Flügelgriff aus Aluminium
mit Anschlag, grün
für Industrie und Haustechnik
Verwendung für Druckluft,
Wasser allgemein,
Wasser-Glykol-Mischungen,
Tyfocor
Standardtemperaturbereich
von - 20 Grad bis + 150 Grad
abhängig vom Betriebsdruck
Zulassung für Trinkwasserinstallation
nach DIN EN 13828 und W 570-1,
PED 2014/68/EU Kategorie 0
DVGW geprüft, mit Schlauchverschraubung
und Kontermutter,
Anschluss DN 15 (1/2") AG,
mit selbstdichtendem Gewindedichtring,
Blindkappe mit elastischer Halteschlaufe
schwimmender Kugel,
ausblasierter Schaltwelle und
reduziertem Durchgang, wartungsfrei,
max. Betriebsdruck allgemein PN10
Baulänge 70 mm
mit 2 Außengewinden
DN 15 (1/2")
Modell: comfort
comfort-Nr.: 64 22 901

Datenblatt für Artikel 6422901

MERKMALE

ETIM-8.0: Füll- und Entleerungshahn (EC010071)

Werkstoff des Gehäuses	Messing
Oberflächenschutz	verchromt
Glanzgrad	matt
Nenndurchmesser Anschluss 1	1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	-
Anschluss 1	Außengewinde Gas zylindrisch BSP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	-
Anschluss 2	abschraubbare Schlauchtülle
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	150 °C
Bedienung	Handgriff
Abschlusselement	sonstige
Mit Bedienungsschlüssel	Ja
Mit Manometer	Nein
Mit Überströmventil	Nein
Länge	67.5 mm
Arbeitslänge	67.5 mm
Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Trinkwasser	Ja
Geeignet für Solarheizung	Ja

Datenblatt für Artikel 6422901

BILDER

